

FICHA TÉCNICA

POSTE PRFV 11 m 350 Kgf MONOLÍTICO

CARACTERÍSTICAS

Peso aproximado	80 Kg ± 10%
Carga nominal de operación	140 Kgf
Carga de rotura	350 Kgf
Factor de seguridad	2.5
Longitud del poste	11 m ± 1%
Longitud de empotramiento	1.6 m
Diámetro base	34 cm ± 8%
Diámetro empotramiento	31.1 cm ± 8%
Diámetro cima	15.1 cm ± 8%
Conicidad	1.8%
Norma de fabricación	ASTM D 4923-01

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



 Multicreto® <small>Licensed by Fibratore</small>		5 cm
País de Origen: México		
Nomenclatura: PCRFBV-11-CTC		
Carga de Diseño: 350 Kgf		
No. De serie: Muestra	Masa Total: 80 Kg	
Tipo de Fibra: E	Fecha: 2016	
10 cm		

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso.

Licensed by