



FICHA TÉCNICA

POSTE PRFV 13 m 750 Kgf SECCIONADO

SECCIÓN	DIÁMETRO INTERNO BASE	DIÁMETRO INTERNO CIMA	(%) CONICIDAD	PESO APROXIMADO POR SECCIÓN
S1	25.7 (cm) ± 8%	14 (cm) ± 8%	1.8%	75 Kg ± 10%
S2	35.9 (cm) ± 8%	23.6 (cm) ± 8%	1.8%	110 Kg ± 10%

CARACTERÍSTICAS

Peso aproximado total	185 Kg ± 10%
Carga nominal de operación	300Kgf
Carga de rotura	750Kgf
Factor de seguridad	2.5
Longitud total del poste	13 m ± 1%
Longitud de empotramiento	1.8 m
Norma de fabricación	ASTM D 4923-01 CFE JA-100 67 2015

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso.

Licensed by