



FICHA TÉCNICA

POSTE PRFV 6 m 500 Kgf MONOLÍTICO

CARACTERÍSTICAS

Peso aproximado	36 Kg ± 10%
Carga nominal de operación	200 Kgf
Carga de rotura	500 Kgf
Factor de seguridad	2.5
Longitud del poste	6 m ± 1%
Longitud de empotramiento	1.1 m
Diámetro exterior base	25.5 cm ± 8%
Diámetro empotramiento	23.7 cm ± 8%
Diámetro exterior en la cima	15 cm ± 8%
Conicidad	1.8%
Norma de fabricación	ASTM D 4923-01

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



 Licensed by Fibratore			
País de Origen: México			
Nomenclatura: PCRFBV-6-500-CTC			
Proyecto: N/A			
No. De serie:	Muestra	Masa Total:	36 Kg
Tipo de Fibra:	E	Fecha:	2024

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso.

Licensed by